

Прайс-лист



ИП Аюшеев А. В. 670045 г. Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, д. 16А, офис
 14 ИНН 030702420870, ОГРН 315032700027143, Р/С №
 40802810600170621041, К/с 30101810500000000711 Бурятский филиал ПАО
 АКБ «Связь-Банк»
 Тел. 8 (3012) 35-03-09, 8(914)9834008, e-mail: info@domsim.ru

Наименование	Характеристики	Фото	Цена
Установка для производства пенобетона БАС-130	Объем установки полный (м3): 0.14 Объем установки рабочий (м3): 0.13 Рабочее давление (кг/см2): 0.6 Подача раствора по вертикали (м): 3 Подача раствора по горизонтали (м): 15 Высота загрузки (мм): 900 Производительность (пенобетон) (м3/час): 1 Производительность (полистиролбетон) (м3/час): 1 Производительность (керамзитобетон) (м3/час): 1 Установочная мощность (кВт): 2.2 Напряжение питания (В): 220 Габариты (мм): 1260x1200x950 Масса (кг): 140		54 800 руб.
Установка для производства пенобетона БАС-200	Объем установки полный (м3): 0.25 Объем установки рабочий (м3): 0.2 Рабочее давление (кг/см2): 0.6 Подача раствора по вертикали (м): 4 Подача раствора по горизонтали (м): 15 Высота загрузки (мм): 806 Производительность (пенобетон) (м3/час): 2 Производительность (полистиролбетон) (м3/час): 2 Производительность (керамзитобетон) (м3/час): 2 Установочная мощность (кВт): 4,0 Напряжение питания (В): 220 Габариты (мм): 1300x800x1100 Масса (кг): 180		61 800 руб.
Установка для производства пенобетона БАС-250	Объем установки полный (м3): 0.3 Объем установки рабочий (м3): 0.25 Рабочее давление (кг/см2): 0.6 Подача раствора по вертикали (м): 4 Подача раствора по горизонтали (м): 15 Высота загрузки (мм): 806 Производительность (пенобетон) (м3/час): 2 Производительность (полистиролбетон) (м3/час): 2 Производительность (керамзитобетон) (м3/час): 2 Установочная мощность (кВт): 4,0 Напряжение питания (В): 380 Габариты (мм): 1300x800x1200 Масса (кг): 210		63 800 руб.
Установка для производства пенобетона БАС-350	Объем установки полный (м3): 0.4 Объем установки рабочий (м3): 0.35 Рабочее давление (кг/см2): 0.6 Подача раствора по вертикали (м): 4 Подача раствора по горизонтали (м): 15 Высота загрузки (мм): 900 Производительность (пенобетон) (м3/час): 3 Производительность (полистиролбетон) (м3/час): 3 Производительность (керамзитобетон) (м3/час): 3 Установочная мощность (кВт): 5.5 Напряжение питания (В): 380 Габариты (мм): 1400x1350x800 Масса (кг): 216		73 800 руб.
Установка для производства пенобетона БАС-500	Объем установки полный (м3): 0.65 Объем установки рабочий (м3): 0.5 Рабочее давление (кг/см2): 0.6 Подача раствора по вертикали (м): 6 Подача раствора по горизонтали (м): 30 Высота загрузки (мм): 800 Производительность (пенобетон) (м3/час): 4 Производительность (полистиролбетон) (м3/час): 4 Производительность (керамзитобетон) (м3/час): 4 Установочная мощность (кВт): 11 Напряжение питания (В): 380 Электродвигатель: 11 кВт Габариты (мм): 1700x1200x1240 Масса (кг): 350		116 800 руб.

Цены действительны до 31.12.2016 г.

Гарантия 1 год, пожизненное сервисное обслуживание.

Звоните и заказывайте оборудование для производства пенобетона/полистиролбетона по телефону: 8(3012)35-03-09, сот. 8(914)9834008 почта: info@domsim.ru